

Hotel "Am Badepark"

Am Badepark 5
26160 Bad Zwischenahn

Tel: +49 4403 6960

info@hotelambadepark.de
<https://hotelambadepark.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. Juni 2026 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel "Am Badepark"

CC BY 4.0 Simon Kesting

Parken



Parken

CC BY 4.0 Simon Kesting

Parkplatz



Parkplatz

CC BY 4.0 Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Markierungsarbeiten im Gange, Schilder bestellt und angeliefert. Vor der Tür sollen 3 reguläre zu 2 breiten Stellplätzen zusammengelegt werden, davon mind. 1 barrierefreier gem. DIN. Fertigstellung vsl. August 2026.

Weg zum Eingang



Weg zum Eingang

CC BY 4.0 Simon Kesting

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 155 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Eingang



Eingang

CC BY 4.0 Simon Kesting

Eingangsbereich



Eingangsbereich

CC BY 4.0 Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg zum Eingang



Weg zum Eingang

CC BY 4.0 Simon Kesting

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 155 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %


Rezeption



Rezeption

CC BY 4.0 Simon Kesting

Rezeptionstresen



Rezeptionstresen

CC BY 4.0 Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.


Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Lobby



Lobby

CC BY 4.0 Simon Kesting



Lobby

CC BY 4.0 Simon Kesting


BREITE des Raums: 5,7 m

TIEFE des Raums: 2,2 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 222 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Zimmer 320 barrierefrei




Zimmer 320
barrierefrei

CC BY 4.0 Simon Kesting



Zimmer 320
barrierefrei

CC BY 4.0 Simon Kesting



Zimmer 320
barrierefrei

CC BY 4.0 Simon Kesting



Zimmer 320
barrierefrei

CC BY 4.0 Simon Kesting



Zimmer 320
barrierefrei

CC BY 4.0 Simon Kesting



Zimmer 320
barrierefrei

CC BY 4.0 Simon Kesting

Schlafraum 320



Schlafraum 320

CC BY 4.0 Simon Kesting




Schlafraum 320

CC BY 4.0 Simon Kesting




Schlafraum 320

CC BY 4.0 Simon Kesting




Schlafraum 320

CC BY 4.0 Simon Kesting



Schlafraum 320

CC BY 4.0 Simon Kesting



Schlafraum 320

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 118 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 100 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 125 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 54 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Badezimmer 320




Badezimmer 320

CC BY 4.0 Simon Kesting



Badezimmer 320

CC BY 4.0 Simon Kesting



Badezimmer 320

CC BY 4.0 Simon Kesting



Badezimmer 320

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 118 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Türschwelle angerammt 15% auf 15 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 70 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 250 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 93 cm

Höhe der Duscharmatur: 103 cm


Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug



Aufzug

CC BY 4.0 Simon Kesting



Aufzug

CC BY 4.0 Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 130 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 54 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Flur zu Treppe und Aufzug



Flur zu Treppe und Aufzug

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur im Zimmer 320



Flur im Zimmer 320

CC BY 4.0 Simon Kesting



Flur im Zimmer 320

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 118 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Zimmerflur



Zimmerflur

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür zum Treppenhaus



Tür zum Treppenhaus

CC BY 4.0 Simon Kesting



Tür zum Treppenhaus

CC BY 4.0 Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zu Zimmer 320



Tür zu Zimmer 320

CC BY 4.0 Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmer mit Sanitärraum 222




Zimmer mit
Sanitärraum 222

CC BY 4.0 Simon Kesting



Zimmer mit
Sanitärraum 222

CC BY 4.0 Simon Kesting



Zimmer mit
Sanitärraum 222

CC BY 4.0 Simon Kesting



Zimmer mit
Sanitärraum 222


CC BY 4.0 Simon Kesting

Schlafraum 222



Schlafraum 222

CC BY 4.0 Simon Kesting



Schlafraum 222

CC BY 4.0 Simon Kesting



Schlafraum 222

CC BY 4.0 Simon Kesting



Schlafraum 222

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 105 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 105 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 115 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 60 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Badezimmer 222



Badezimmer 222

CC BY 4.0 Simon Kesting



Badezimmer 222

CC BY 4.0 Simon Kesting



Badezimmer 222

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 70 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 70 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 70 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke o. ä. eingeschränkt.

Der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 10 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 190 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.


Höhe der waagerechten Haltegriffe: 105 cm

Höhe der Duscharmatur: 115 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Flur zu Treppe und Aufzug



Flur zu Treppe und
Aufzug

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Zimmerflur



Zimmerflur

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zum Treppenhaus



Tür zum Treppenhaus

CC BY 4.0 Simon Kesting



Tür zum Treppenhaus

CC BY 4.0 Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Restaurant Delikat



Speiseraum /
Restaurant

CC BY 4.0 Simon Kesting



Speiseraum /
Restaurant

CC BY 4.0 Simon Kesting



Speiseraum /
Restaurant

CC BY 4.0 Simon Kesting

Restaurant



Speiseraum

CC BY 4.0 Simon Kesting



Speiseraum

CC BY 4.0 Simon Kesting



Speiseraum

CC BY 4.0 Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 23 Tisch/Tische

Flur Frühstücksbuffet und WC



Flur Frühstücksbuffet
und WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Flur Frühstücksbuffet
und WC

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tagungsraum



Tagungsraum

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tagungsraum Meerblick



Tagungsraum
Meerblick

CC BY 4.0 Simon Kesting



Tagungsraum
Meerblick

CC BY 4.0 Simon Kesting



Tagungsraum
Meerblick

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zweiter Türflügel kann mit fremder Hilfe auf 131 cm Breite geöffnet werden.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 102 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Zimmerflur



Zimmerflur


CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm


Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC



Öffentliches WC


CC BY 4.0 Simon Kesting



Öffentliches WC


CC BY 4.0 Simon Kesting

Öffentliches WC



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Öffentliches WC

CC BY 4.0 Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 120 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Sitzen einsehbar.

Flur/Weg/Gang innen

Flur Frühstücksbuffet und WC



Flur Frühstücksbuffet
und WC

CC BY 4.0 Simon Kesting



Flur Frühstücksbuffet
und WC


CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

WC-Flur



WC-Flur

CC BY 4.0 Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

höhenverstellbares Pflegebett (von externem Dienstleister), Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),